

# 邀请投标通知

编号：xzj-bc-2016-006

时间：2016年3月21日

2016年新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称：我公司）生产期所需各类包装材料采购项目进行邀请投标，望接到此通知书的单位能如期参加投标。为此做如下说明：

- 1、项目名称：无菌袋。
- 2、招标内容及范围：新疆中基红色番茄产业有限公司下属各子（分）公司所需所需无菌袋约43万条。**【55加仑无菌袋】**
- 3、质量及验收：货物材料按国际标准、国标、部标或专业标准制造；质量标准按照国家有关规定及合同约定进行验收。  
见附件三《中基番茄无菌袋验收标准》
- 4、交货时间：2016年6月20日前。
- 5、交货及地点：  
新疆中基红色番茄产业有限公司下属各子（分）公司。
- 6、合同文本：各项合同条款在商务谈判期间双方友好协商确定。
- 7、投标报价说明：  
该项目投标报价应一次性报定，包括：外购件、外协件、配套件、原材料及生产制造、检验、包装、保险、17%增值税、管理、运输、人员培训等全部费用。
- 8、投标书要求：
  - (1)、请将公司简介、营业执照、法人资格、开户许可证、税务登记证、增值税一般纳税人资格证书（对一般纳税人）、卫生许可证、质量管理体系证书、获得行业或国家颁发证书及公司近三年的销售业绩及相关文件副本或复印件
  - (2)、必须按照附件一《投标报价表》、附件二《供应商登记表》格式填写并加盖公章、授权人签字。
  - (3)、投标方需提供《售后服务承诺书》。

(4)、投标结束后，我司会通知预中标方进行“议标答辩会”，双方现场友好协商“各项合同条款”；投标方对我公司提出的建议及要求进行现场答辩，形成会议纪要，由投标方签字确认，并视同为投标文件。

(5)、第(1)+(2)+(3)项文件需放入正规文件袋中并贴封条，封条必须加盖投标方单位公章。

9、**评标原则**：包括：企业资质、加工能力、厂房+设备等硬件配置、现有技术人员情况、投标价格、合同条款履行、服务能力及垫付资金能力等内容。

10、**投标时间及地点**：投标人请于2016年3月29日上午10:30前将投标书交到(或邮寄到)：新疆乌鲁木齐市青年路北一巷8号中基公司五楼财务部：郭会珍(收)


电话：0991-8852335      手机：13899870486


邀 标 人：新疆中基红色番茄产业有限公司

联 系 人：生产部 赵强

电 话：0991-8852208 13999953046

传 真：0991-8852219

  
2016.3.22

  
2016.3.22

## 投标报价表

项目名称：新疆中基公司2016年无菌袋采购

编号：xzj-bc-2016-006

投标方单位名称（全称）：

投标时间： 年 月 日

产品名称	规格型号	数量 (条)	产品单价 (元)	产品总价 (元)	运杂费	技术服 务费	其他费用	生产厂家	交货时间	到货地
	220L(标准)									中基下属各工厂
	220L(高阻隔)									
	1400L(标准)									
	1400L(高阻隔)									
配送样袋比例及数量：										
投标总报价（大写）										

其他事项	
一、对合同付款方式的说明：	（请投标方写明合同付款方式）
说明：	
二、对货物验收标准是否有异议：	（如果有异议请填写“有”并在下方空格内作说明；如果无异议请填写“无”）
说明：	

投标方单位名称代表签字：

投标方单位名称盖章：



# 中基番茄无菌袋验收标准

## 1 目的及适用范围

- 1.1 目的：统一公司所采购无菌的验收标准。
- 1.2 适用范围：适用于对 220L、1400L 无菌袋的验收。

## 2 引用文件

GB-18454 《液体食品无菌包袋用复合袋》

## 3 性能要求

- ①由供应商提供国家法定机构出入境检验检疫局出具的性能检验单。
- ②由供应商提供国家法定认可机构出具的无菌袋材料检验报告。
- ③由供应商供应的无菌袋技术性能指标、检测方法和测试条件需符合合同中规定的性能检测指标单位、方法和测试条件。

## 4 外观要求

### 4.1 包装

纸箱包装，内衬塑料袋，每箱包装完好，箱外辐射杀菌标识均为红色。

### 4.2 无菌袋标识

袋口边明显处应有生产厂家、生产日期、生产批次、条码等相关信息，印刷清晰。

### 4.3 袋嘴

压盖正常，无袋嘴松动、开裂、压死、歪斜、脱焊的现象。

### 4.4 划伤

在袋身有划伤的痕迹，露出里面的白色衬袋，判定为不合格品。

### 4.5 袋体

无砂眼、破损、大于 2mm 的气泡、鱼眼（大于 2mm 的胶粒/晶点）、烫伤、镀铝膜脱落等现象。

### 4.6 袋体空气量

夹层明显的充气 220L 不得大于 120cc，1400L 不得大于 600cc。

### 4.7 焊封接合位置

喷嘴及四周密封严实，无开裂、烫伤、褶皱、叠焊、假焊。


## 5 结构尺寸

规格	内部尺寸		备注
220 L	长 mm	宽 mm	
	1575±20	890±10	
	80±20	445±10	盖嘴中心与最近两边的垂直距离
	重量: 595±48 g (标准阻隔)、重量: 625±48g(高阻隔)		
1400 L	长 mm	宽 mm	
	2400±20	2050±10	
	1200±20	1025±10	盖嘴中心与最近两边的垂直距离
	重量: 2528±202 g(标准阻隔)		
热合宽度	>3 mm		
内部尺寸	指无菌袋封口压膜内边沿尺寸。		

## 6 检验报告

每批次提供出厂检验报告。

李道清. 2016.3.22



2016.3.22

李道清 2016.3.22